

SMART SECURITY SYSTEM

949 423 499

ahua HIKVISION

TURBO HD

CONTROL ACCESO ASISTENCIA

HIKVISION



















<p>HK-DSK2804</p> 	<p>PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS Procesador 32-bits TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Tarjetas RFID: 10,000 • Transacciones: 50,000 • Maneja 4 lectores de proximidad Wiegand • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Cliente soporta función de Asistencia • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye gabinete. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1802E</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones:115.9mm×43.3mm×17mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1802EK</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones:115.9mm×43.3mm×17mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1102E</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121×86.5×14mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1102EK</p> 	<p>LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE RS-485, WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP64. Rango de Lectura: hasta 6cm • Alimentación: 12Vdc • Leds indicador y Buzzer • Negro ABS • Dimensiones: 121×86.5×14mm. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1T105M</p> 	<p>CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI procesador 32 Bits: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE TCP/IP, WI-FI, RS-485 INTERIOR. Capacidad de Tarjetas: 100,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 300,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD 2.8" Touch Screen • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1T201EF-C</p> 	<p>CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI BIOMETRICO CON CAMARA 2Mp: HUELLA DIGITAL TARJETA CLAVE Puertos TCP/IP, WI-FI Uso INTERIOR. • Capacidad de Huellas: 9,500 (2 huellas x persona, 4750 usuarios) • Tarjetas: 100,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 300,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD 2.8" Touch Screen • Cámara de 2Mp detecta ROSTRO y toma foto • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), WI-FI, RS485 • Alimentación: 12Vdc. Marca HIKVISION</p>
<p>HK-DSK1T200EF-C</p> 	<p>CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA WI-FI BIOMETRICO CON CAMARA 2Mp: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, WI-FI Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 9,500 (2 huellas x persona) • Tarjetas: 100,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 300,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD 2.8" Touch Screen • Cámara de 2Mp detecta ROSTRO y toma foto • Salida Wiegand 26bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), WI-FI, RS485 • Alimentación: 12Vdc. Marca HIKVISION</p>











HK-DSK1T804EF		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA : HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD TCP/IP INTERIOR . Capacidad de Huellas : 3,000 • Módulo de reconocimiento de huella Optico • Capacidad de Tarjetas : 3,000 • Lector RFID : MIFARE • Transacciones : 100,000 • Conexiones : cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta • Pantalla LCD 2.4" • RS-485 para conexión Externa de lector de proximidad • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 12Vdc/2A • Nivel de Protección IP42. Marca HIKVISION
HK-DSK1F820-F		GRABADOR OPTICO DE HUELLA DIGITAL REGISTRO E IDENTIFICACION DE HUELLA "VIVA" Alta definición 508 dpi • Tamaño de huella: 256 × 288 (pixel) • Soporta función Plug and Play • Diseñado con material anti-ralladuras • Soporta OS Win XP, Win7 y Win10 • Interface USB 2.0 • Alimentación: 5 VDC, 200mA. Marca HIKVISION
HK-FM11RF08-M1		TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE

ZKTeco CONTROL ACCESO Y ASISTENCIA

ZK-SA33-E		CONTROL DE ACCESO STAND ALONE: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE FUNCIONA COMO LECTOR PARA PANELES DE ACCESO: C3-400 ó Inbio480 uso INTERIOR . Capacidad de Tarjetas: 1,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 1,000 • 3 modos de verificación: Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Soporta Wiegand 26-bits • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-X7		CONTROL DE ACCESO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE STAND ALONE Uso Interior . Capacidad de Huellas: 200 • Capacidad de Tarjetas RFID: 2,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Control de Acceso: Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Programable vía teclado • 8 modos de operación: Huella; Tarjeta; Clave; Huella ó Tarjeta ó Clave; Huella y Clave; Tarjeta y Clave • Alimentación: 12Vdc/3A • No incluye fuente. Marca ZK Teco
ZK-LX14		CONTROL DE ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O CLAVE Puerto: Solo USB Uso Interior . Capacidad de Huellas: 500 • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 3" • Puerto: USB (host-client) para carga y descarga de Datos • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-MA300/ID		CONTROL DE ACCESO EXTERIOR (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, RS-485 METALICO IP54 . Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (Solo para administración) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-PAC100		Poste de acero inoxidable para montaje en exterior para lector biométrico y proximidad modelo ZK-MA300/ID. Marca ZKTeco
ZK-SC403		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: TARJETA DE PROXIMIDAD Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR . Capacidad de Tarjetas: 30,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla LCD B/N • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5 A • Incluye fuente 220Vac. Marca ZK Teco
ZK-K20		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB Uso INTERIOR . Capacidad de Huellas: 500 • Capacidad de Tarjetas RFID: 500 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 50,000 • Pantalla TFT 2.8" • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma, Reporte SSR, SMS • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 5Vdc/2A • Incluye fuente 220Vac y batería. Marca ZK Teco
ZK-IN01A/ID		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR . Capacidad de Huellas: 3,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3" • Wiegand 26bits entrada/salida • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-MB160/ID		CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR . Capacidad de Rostros : 1,200 • Capacidad de Huellas: 1,500 • Tarjetas: 2,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida • Pantalla TFT 2.8" • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac . Marca ZK Teco
ZK-ICLOCK700		CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE TCP/IP, USB, RS-485 Uso Interior . Cámara integrada, toma foto de cada marcación • Capacidad de Huellas: 8,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Transacciones: 200,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3.5" • Wiegand 26bits • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host-client) • Alimentación: 12Vdc/1.5A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-S922		TERMINAL PORTATIL DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos: TCP/IP, USB . Capacidad de Huellas: 5,000 • Tarjetas: 30,000 • Transacciones: 200,000 • Pantalla TFT 3.5" • Nivel de Protección IP65 • Batería incorporada 7600mAh • Puertos: TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente y Batería (Respaldo 16h aprox.). Marca ZK Teco

Toma Foto al realizar la marcación

ZK-iFACE800/ID / ZK-UFACE800/ID 	CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE Puertos TCP/IP, USB Uso INTERIOR. Capacidad de Rostros: 1,200 • Capacidad de Huellas: 2,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 4.3" Touch Screen • Salida Wiegand 26 bits • Puertos: TCP/IP, USB (host), RS232/RS485 • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye fuente 220Vac y Batería. Marca ZK Teco
ZK-MULTIBIO700/ID 	CONTROL DE ACCESO (por Horarios) & ASISTENCIA BIOMETRICO: FACIAL Y/O HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA TCP/IP, USB, RS-485 INTERIOR. Cámara Infrarroja de Alta Resolución integrada • Capacidad de Rostros: 1,500 • Capacidad de Huellas: 2,000 • Tarjetas: 10,000 • Lector RFID: EM Marín 125 KHz • Transacciones: 100,000 • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Pantalla TFT 3" TOUCH SCREEN • Wiegand 26bits • Puertos: RS232/RS485, TCP/IP, USB (host) • Alimentación: 12Vdc/3A • Incluye Fuente 220VAc. Marca ZK Teco
ZK-INBIO480 	PANEL DE CONTROL ACCESO PARA 4 PUERTAS TCP/IP, RS485 4 puertos WIEGAND 26 Bits. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000 • Maneja 4 lectores de proximidad (KR200E) u 8 lectores biométricos (FR1200) • Conexiones: cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, y alarma • Necesita enrollador de huellas ZK-4500 ó de tarjetas RFID CR10 E • Puertos: RS485, TCP/IP • Alimentación: 9.6 a 14.4Vdc/1A • Incluye fuente y gabinete. Marca ZK Teco
ZK-EC10 	PANEL DE CONTROL PARA ASCENSORES 10 PISOS 3000 HUELLAS 30000 TARJETAS SOPORTA 3 ZK-EX16. Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000. Restringe el acceso a 10 pisos • Expandible a 58 pisos • Comunicación TCP/IP y RS/485. Alimentación: 12Vdc/1A • Incluye fuente de alimentación y gabinete. Marca ZK Teco
ZK-EX16 	TARJETA DE EXPANSION PARA ASCENSORES. Hasta 3 módulos pueden ser añadidos al EC10, administrando hasta 58 pisos. Comunicación: RS-485 • Seteable con DIP switches • Alimentación: 12Vdc/1A • Marca ZK Teco
ZK-PL10 	CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Plástico • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco
ZK-ML10 	CERRADURA ELECTRONICA CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL APERTURA CON HUELLA ó LLAVE MANIJA REVERSIBLE Capacidad de Huella: 90 (3 grupos) • Sensor Optico ZK • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Material: Aleación de Zinc • Dimensiones: 69 X 155 X 35mm. Marca ZKTeco
ZK-L7000-U 	CERRADURA INTELIGENTE PARA CONTROL DE ACCESO PANTALLA OLED APERTURA con HUELLA Y/O CLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable Reversible • Huellas digitales: 500 • Claves: 100 • Transacciones: 30,000 • Sensor: ZK óptico anti-ralladuras • Longitud de clave: 10 dígitos • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Comunicación; Memoria flash USB • Requiere ENROLADOR de tarjetas ZK-4500 • Marca ZKTeco
ZK-LH1000/ZK-LH1000I 	LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK -CR20M • Marca ZKTeco
ZK-LH4000/ZK-LH4000I 	LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK -CR20M • Marca ZKTeco
ZK-LH5000/ZK-LH5000I 	LINEA HOTELERA CERRADURA PARA CONTROL DE ACCESO APERTURA con TARJETA ó LLAVE SIN CABLEADO. Mango de Acero Inoxidable • Modelo empotrable Standar US de 5 pestillos • Estructura mecanica robusta • Lector MIFARE 13.56MHz • Buzzer incorporado • Material: Aleación de Zinc • Voltaje: 4 pilas 1.5Vdc AA • Incluye Software de Gestion Hotelero • Requiere ENROLADOR de tarjetas Mifare ZK -CR20M • Marca ZKTeco
ZK-ENCODER 	ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco
ZK-MFCARDS50	TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE S50 Para LINEA HOTELERA Frecuencia 13.56MHz Memoria 4K bytes • Rango de Lectura: 5 - 10cm • Grosor: 0.88mm • Medidas: 54x85x8mm • Marca ZK Teco
ZK-MFCARDS70	TARJETA MIFARE S70 para línea Hotelera
ZK-7500 	LECTOR PARA REGISTRO Y/O ENROLAMIENTO DE HUELLAS DIGITALES. Desarrollo de Aplicaciones Especiales Comunicación: USB. Hardware: Sensor de Huella Óptico Anti-Rayaduras, Indicador Audio-Visual. Características Especiales: SDK Disponible para Desarrollo de Software. Alimentación: 5 VCD por USB. Temperatura de Operación: 0 a 45 °C. Dimensiones: 79 x 49 x 32 mm • Marca ZK Software
ZK-FR1200 	LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA Y PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marín 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco
ZK-FR1300 	LECTOR BIOMETRICO ESCLAVO (HUELLA + CLAVE + PROXIMIDAD). Lector de Huella y Tarjeta RFID con interfaz RS-485 • Compatible con paneles de acceso INBIO, F8/ID y EC10 • Sensor Óptico antiralladuras • Lector RFID: EM Marín 125KHz • 12Vdc • Protección IP65 • Marca ZK Teco
ZK-KR200E 	LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc / 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco
ZK-KR602E 	LECTOR DE PROXIMIDAD 125 KHz + CLAVE WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 10cm • Alimentación: 6-14 Vdc / 70mA • 2 leds (rojo y verde) • Negro ABS • Marca ZK Teco
ZK-KR1000 	LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 125 KHz WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP65. Rango de Lectura: hasta 60cm • Alimentación: 10-15 Vdc / 300mA • Tiempo de lectura <200ms • Leds (verde ty rojo) • Acabado plástico Negro ABS • Peso 1.2Kg • Marca ZK Teco

ZK-UHF1-5F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 6 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 6m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco
ZK-UHF1-10F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 12 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 12m • Frecuencia: 902Mhz – 928Mhz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco
ZK-CR10E		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector RFID: EM Marin 125 KHz • Rango de lectura: 10 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/100Ma • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco
ZK-CR50W		ENROLADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD VIA USB • Lector MIFARE: 13.56 (Mhz) Wiegand 34 • Rango de lectura: 5 cm • Interface USB • Alimentación: 5Vdc/10mA • Leds (verde ty rojo) • Acabado ABS negro • Marca ZK Teco
ZK-UR10		ENROLADOR UHF PARA TARJETAS ZK-UHF1-TAG2, Marca ZK TECO
ZK-4500		ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL VIA USB. Lector de Huella Digital con conexión USB • Sensor ZK Óptico • Resolución 500 DPI • Enrola huellas a través de PC y las carga en equipos biométricos ZK, ideal para enrolar nuevos usuarios. Tamaño de la imagen: 280 x 360 pixeles. Temp. de operación: 0° a 55 °C, 20% a 80%. Peso: 240 gr. Alimentación: A través del puerto USB 5Vdc +/- 0.25 Vdc • Dimensiones: 53 x 80 x 36 mm • Marca ZK Teco
ZK-EX800A		BOTON PULSADOR PARA SALIDA METALICO Vida mecánica: 500,000 Para control de Acceso. Material de aluminio y botón de acero • Corriente: 36Vdc/ 3A • Contactos: NO/COM • Marca ZK Teco
ZK-K1-1		BOTON DE SALIDA SIN TOQUE (Free Touch) METALICO Tecnología OPTICA Infrarroja IP55. Para control de Acceso. Material de aluminio • Rango de Lectura: 0.1-10cm • Contacto Seco NC/NO/COM • Leds Indicadores • Dimensiones: 115x70x29 mm • Marca ZK Teco
ZK-PSA01		Pulsador tipo llavero para barrera vehicular
ZK-PSA02		Detector de lazo para barrera vehicular
ZK-PSA03		Rollo de cable 100mt para barrera vehicular
ZK-PSA04		Controlador de barrera vehicular
ZK-PS902B		Fuente de Alimentación 12 Vdc @2 Amp Gabinete metálico Cargador de Bateria NACIONAL
RS-TARJETA		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (CON CONTROL DE ACCESO) Compatible con Controles de Acceso: SOYAL, ZK SOFTWARE • Delgada 125KHz RFID • Código Preprogramado de fábrica • Lectura: hasta 8cm • Transmisor Pasivo (no operado por batería) • Material Plástico ABS • NO imprimible. Marca SOYAL
RS-TARJETA		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR DELGADA (SIN CONTROL DE ACCESO)
ZK-TARJETA2		TARJETA DE PROXIMIDAD DE LARGO ALCANCE Compatible con ZK-KR1000. Tarjeta de proximidad RFID: EM Marin 125Khz, codigo preprogramado de fabrica distancia de lectura 90cm. Marca ZK Teco
ZK-TARJETA3		TARJETA DE PROXIMIDAD ESTANDAR IMPRIMIBLE (CON CONTROL DE ACCESO)
ZK-UHF1-TAG2		TAG DE PROXIMIDAD COMPATIBLE CON LECTOR DE LARGO ALCANCE UHF TIPO STICKER. Distancia de lectura de 6 a 12m (de acuerdo al lector). Marca ZK TECO
ZKTECO SOFTWARES Y LICENCIAS		
ZK-TIME 5.0		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS 100 USUARIOS (SOLO 1 PC)
ZK-TIME.NET3.0-500		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 500 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.NET3.0-1000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 1000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.NET3.0-2000		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS 2000 USUARIOS (CLIENTE/SERVIDOR - PC BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-10		LICENCIA C.ASISTENCIA 10 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-20		LICENCIA C.ASISTENCIA 20 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-TIME.WEB2.0-50		LICENCIA C.ASISTENCIA 50 DISPOSITIVOS (BROWSER/SERVIDOR - WEB BASED)
ZK-ACCESS3.5		LICENCIA C. ACCESO SIMPLE
ZK-BIOSECURITY3.0-ELEVADOR		LICENCIA PARA ASCENSORES POR PANEL. SOPORTA EC10 Y EX16 (WEB BASED)

